

Woda wiślana pobierana dnia 10.09.2020 r. w trzech punktach:

1. Rzeka „Wisła” na wysokości ujęcia Grabówka – nurt rzeki - próbka brzegowa ok. 5 m od brzegu **godz. 06:40**
2. Ujęcie wody ul. Grabówka – zatoka **godz. 06:50**
3. Stacja Uzdatniania Wody Podolszyce (ul. Górna 56B) **godz. 07:30**

Rzeka „Wisła” - koryto

	Wynik	Jednostka
Amonowy jon	poniżej 0,10	mg/l
Azotany	poniżej 0,10	mg/l
Azotyny	poniżej 0,10	mg/l
Indeks nadmanganianowy (Utlenialność)	7,8 ± 1,2	mg/l O ₂
Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 25°C	754 ± 15	µS/cm
Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 20°C	678 ± 14	µS/cm
Tlen rozpuszczony*	powyżej 115	%
Tlen rozpuszczony*	11,4 ± 1,3	mg/l
Temperatura*	18,7 ± 1,2	°C
pH*	8,7 ± 0,2	-

Ujęcie wody ul. Grabówka - zatoka

	Wynik	Jednostka
Amonowy jon	poniżej 0,10	mg/l
Azotany	poniżej 0,10	mg/l
Azotyny	poniżej 0,10	mg/l
Indeks nadmanganianowy (Utlenialność)	7,1 ± 1,1	mg/l O ₂
Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 25°C	698 ± 14	µS/cm
Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 20°C	627 ± 13	µS/cm
Tlen rozpuszczony*	113 ± 12	%
Tlen rozpuszczony*	10,6 ± 1,2	mg/l
Temperatura*	18,4 ± 1,2	°C
pH*	8,5 ± 0,2	-

*cecha badana w punkcie poboru

Stacja Uzdatniania Wody Podolszyce (ul. Górna 56B) – woda wiślana uzdatniana

	Wynik	Jednostka
Indeks nadmanganianowy (Utlenialność)	7,1 ± 1,1	mg/l O ₂
pH	8,0 ± 0,2	-
Mętność	7,7 ± 0,3	NTU
Absorbancja w UV; λ=254 nm	0,226 ± 0,007	-
Ogólny węgiel organiczny	7,4 ± 1,1	mg/l

Badania wody wiślanej prowadzone są w celu zoptymalizowania technologii uzdatniania wody. Zamieszczane na stronie „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. wyniki badań wody surowej ujmowanej z Wisły mają charakter informacyjny i pomocniczy w wykorzystywanych procesach technologicznych. Kluczowa dla konsumentów jest jakość wody podawanej do sieci wodociągowej, która musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.